



**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  
И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
(СВЕТОДИОДНЫЕ)**

# ИСПОЛНЕНИЕ «АМБИЛАЙФ» А

## Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая



- Установка применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха для работы в помещениях медицинских учреждений I - V категории. Инактивация всех типов микроорганизмов. Нет селективности в уничтожении бактерий, вирусов и спор грибов.
- Полная безопасность использования установки в присутствии людей неограниченно долгое время.
- Установка снабжена светодиодным УФ модулем с ресурсом работы 43800 часов (5 лет).
- Потребление электроэнергии ниже по сравнению с ламповым аналогом
- Гарантийный срок службы два года, срок службы установки не менее пяти лет.
- Не является ртутьсодержащим изделием, не требует специальной утилизации
- Малый вес и габариты позволяют располагать установку в любой удобной точке помещения.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	A55	A70	A90	A100
Производительность по воздушному потоку, не менее, куб.м/час	55	70	90	100
Рекомендуемая площадь помещений, кв.м	18	23	30	33
Напряжение питающей сети, В	230 ± 10%			
Частота тока питающей сети, Гц	50			
Потребляемая мощность, Вт	20	21	21	22
Диапазон излучения, нм	380-390			
Воздушный фильтр, класс очистки	F5(EU5)			
Уровень шума, дБ	32±2	34±2	34±2	34±2
Габаритные размеры, мм	470x160x170			
Масса, кг,	1,7	1,8	1,8	1,8

# ИСПОЛНЕНИЕ «АМБИЛАЙФ» В

## Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая



- Установка применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха для работы в помещениях медицинских учреждений I - V категории. Инактивация всех типов микроорганизмов. Нет селективности в уничтожении бактерий, вирусов и спор грибов.
- Полная безопасность использования установки в присутствии людей неограниченно долгое время.
- Установка снабжена кассетой фотокаталитической светодиодной с ресурсом работы 43800 часов (5 лет).
- Потребление электроэнергии ниже по сравнению с ламповым аналогом
- Гарантийный срок службы два года, срок службы установки не менее пяти лет.
- Не является ртутьсодержащим изделием, не требует специальной утилизации.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	B100	B150	B250	B300
Производительность по воздушному потоку, не менее, куб.м/час	100	150	250	300
Рекомендуемая площадь помещений, кв.м	30	50	80	100
Напряжение питающей сети, В	230 ± 10%			
Частота тока питающей сети, Гц	50			
Потребляемая мощность, Вт	36	39	40	40
Диапазон излучения, нм	380-390			
Воздушный фильтр, класс очистки	H11(EU11)	H11(EU11)	F9(EU9)	F7(EU7)
Уровень шума, дБ	36	38	41	41
Габаритные размеры, мм	780x265x170			
Масса, кг,	4,4	4,7	4,7	4,7

# ИСПОЛНЕНИЕ «АМБИЛАЙФ» Т

## Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая



- Установка применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха для работы в помещениях медицинских учреждений I - V категории. Инактивация всех типов микроорганизмов. Нет селективности в уничтожении бактерий, вирусов и спор грибов.
- Полная безопасность использования установки в присутствии людей неограниченно долгое время.
- Установка снабжена кассетой фотокаталитической светодиодной с ресурсом работы 43800 часов (5 лет).
- Потребление электроэнергии ниже по сравнению с ламповым аналогом
- Гарантийный срок службы два года, срок службы установки не менее пяти лет.
- Не является ртутьсодержащим изделием, не требует специальной утилизации

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	T100	T150
Производительность по воздушному потоку, не менее, куб.м/час	100	150
Рекомендуемая площадь помещений, кв.м	30	50
Напряжение питающей сети, В	230 ± 10%	
Частота тока питающей сети, Гц	50	
Потребляемая мощность, Вт	36	39
Диапазон излучения, нм	380-390	
Воздушный фильтр, класс очистки	H11(EU11)	
Уровень шума, дБ	36	38
Габаритные размеры, мм	465x318x948	
Масса, кг,	7,8	8,1

